

B412110.171.f01

STALEN BINNENDEURKOZIJN

versie: 105.0 datum: 01-01-2005 auteur: JV-FPS

- 1 Fabrikaat: Plooijer Zaandam.
- 2 Type: #
\enkele deur. \enkele deur met bovenlicht.
\enkele deur met zijlicht.
\enkele deur met boven- en zijlicht.
\dubbele deur. \overeenkomstig kozijnstaat. \.....
- 3 #
\Uitvoering: stomp. \Uitvoering: opdek.
\Uitvoering.....
- 4 #
\Deurbreedte (mm): 830. \Deurbreedte (mm): 880.
\Deurbreedte (mm): 930. \Deurbreedte.....
- 5 #
\Deurhoogte (mm): 2.115.
\Deurhoogte (mm): 2.315. \Deurhoogte.....
- 6 #
\Draairichting (NEN 270-69): linksom sluitend.
\Draairichting (NEN 270-69): rechtsom sluitend.
\Draairichting.....
- 7 #
\.....
- 8 #
\Stijl- en dorpelprofielen:
- 9 #
\- voor afgewerkte wanddikte (mm):
\- wanddikte: overeenkomstig kozijnstaat.
- 10 #
\- aanslagdopjes in sluitstijl, kleur wit.
\- kunststof aanslagprofiel in stijlen en bovendorpel, kleur wit.
\- kunststof aanslagprofiel in stijlen en bovendorpel, kleur zwart.
\- kunststof aanslagprofiel in stijlen en bovendorpel, kleur grijs.
- 11 #
\- sponningaanslag (mm): 15.
\- sponningaanslag (mm): 20.
\- sponningaanslag (mm): 25. \- sponningaanslag.....
- 12 #
\- tussenkalf: standaard. \- tussenkalf: smal.
- 13 #
\- materiaal: elektrolytisch verzinkt staal,
zinklaagdikte ca. 2,5 µm.
\- materiaal: corrosievast staal, geborsteld.
- 14 #
\- materiaaldikte (mm): 1,5.
\- materiaaldikte (mm): 2.
- 15 #
\.....
- 16 #
\Oppervlaktebehandeling: primerlaag, polyester
poedercoating 40 µm, kleur gebroken wit.
\Oppervlaktebehandeling: afgelakt door middel van
polyester poedercoating 60 µm in (RAL) kleur.....

B412110.171.f01

STALEN BINNENDEURKOZIJN

versie: 105.0 datum: 01-01-2005 auteur: JV-FPS

- 17 # \Oppervlaktebehandeling.....
- 18 # \Beglazing.....
- 19 # \Beglazingsysteem: stalen glaslatten.
\Beglazingsysteem: stalen glaslatten, breedte.....
\Beglazingsysteem: corrosie vast stalen glaslatten.
- 20 # \.....
- 21 # \Toebehoren:
\- PZ scharnier: kogelgelagerd, nr. 002-97.
\- PZ scharnier: kogelstiftpaumelle, nr 002-98.
\- PZ scharnier: projectscharnier, nr 060-211.
\- PZ scharnier.....
- 22 # \- aantal scharnieren hangstijl: 3.
\- aantal scharnieren hangstijl: 4.
\- aantal scharnieren.....
- 23 # \- materiaal scharnieren: gegalvaniseerd staal.
\- materiaal scharnieren: corrosievast staal.
\- materiaal scharnieren.....
- 24 # \- bevestiging scharnieren: geschroefd.
- 25 # \- standaard slotgaten.
\- uitvoering voor universele sluitplaat.
\- uitvoering voor elektrisch bedienbare sluitplaat.
- 26 # \- hoekkoppeling. \- koppelplaat.
- 27 # \- wegneembare koppelstrip. \- gelaste stelregel.
- 28 # \- voetplaat met doken.
- 29 # \- bevestigingsstrip deurdranger.
- 30 # \- bevestigingsbeugel gipswanden.
\- bevestigingsbeugel betonwanden.
\- draadankers. \- lijmankeers.
- 31 # \.....

; plaatstalen binnendeurkozijn