

B412110.112.f01 METALEN KOZIJN-DEUR, INBRAAKWEREND (BRL 2701-03)
versie: 102.0 datum: 01-07-2006 auteur: JV-FPS

- 1 Fabrikaat: Ploojier Zaandam B.V.
- 2 Type: inbraakwerende kozijn/deur combinatie PZ IBW 3.
- 3 #
\Uitvoering: deur (buitendraaiend).
\Uitvoering: deur (buitendraaiend) met zijlicht.
OPMERKING: inbraakwerende zijde is dan buitenzijde.
- 4 #
- 5 #
- 6 #
\Sterkte en stijfheid (Pa):
- 7 #
\Rc-waarde ((m2.K)/W):
- 8 #
\Inbraakwerendheid: klasse 3.
- 9 #
\Draairichting deur: linksdraaiend.
\Draairichting deur: rechtsdraaiend.
- 10 #
\Indeling.....
- 11 #
\Afmeting.....
*OPMERKING: afmeting met gelijkblijvende prestaties
max. 120% afmeting testexemplaar.*
- 12 #
\Stijl- en dorpelprofielen (mm): 50.
- 13 #
\Materiaal: gestraald en verzinkt staal.
- 14 #
\Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat, totale laagdikte 120 µm.
- 15 #
\Kleur (RAL): \Kleur.....
- 16 #
\.....
- 17 #
\Beglazing:
- 18 #
\- gelaagd glas..... \-
- 19 #
\- weerstandsklasse: P4A (NEN-EN 356-99).
\- weerstandsklasse: P5A (NEN-EN 356-99).
- 20 #
\- beglazingssysteem: binnenzijde.
- 21 #
\.....
- 22 #
\Deur voorzien van beglazing.....
\Deur voorzien van paneel.....
- 23 #
\Paneel (weerstandsklasse): 3.
- 24 #
\.....
- 25 #
\Hang- en sluitwerk:
- 26 #
\- 3-puntssluiting, voorgemonteerd: 1x

B412110.112.f01 METALEN KOZIJN-DEUR, INBRAAKWEREND (BRL 2701-03)
versie: 102.0 datum: 01-07-2006 auteur: JV-FPS

- dag-/nachtschoot, 1x penschoot en 1x haakschoot (onderzijde deur).
- \- 3-puntssluiting.....
- 27 #
- \- versteviging kozijnprofiel en deurvleugel.
- 28 #
- \- aangelaste paumelles, afmeting 180 mm, aantal (st.): 3.
- 29 #
- \- voorgemonteerde dievenpinnen, aantal (st): 3.
- 30 #
- \- krukstel, voorgemonteerd.
- \- krukstel.....
- 31 #
- \- europrofielcilinder SKG "klasse Zwaar" met rozetset en sleutels, voorgemonteerd.
- \- europrofielcilinder.....
- 32 #
- \.....
- 33 #
- \Toebehoren:
- 34 #
- \- afdichtings-/aansluitvoorziening.....
- 35 #
- \- bevestigingsmiddelen.....
- 36 #
- \.....
- 37 Metalen kozijnen leveren onder KOMO-attest.
- 38 #
- \.....

